



## בי ג'י בונד רול פריימר הכנה לצבע.

### שימושים

פריימר הכנה לצבע בעל תכונות חדירה מעולות לטיח ולתשתיות שונות. מחזק את התשתית ויוצר בסיס יציב לצבע.

### יתרונות

קל ונוח ליישום  
מוכן לשימוש  
תכונות חדירה מעולות לתשתית  
מחזק את התשתית  
יוצר מצע יציב לצבע  
שקוף לאחר הייבוש

### נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	צהבהב שקוף
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	24 שעות
אריזה:	דלי 5, 18 ליטר
צריכה:	150-200 גרם למ"ר
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית

שטח הקיר צריך להיות יבש, נקי מאבק ושמיים. הסר חלקים רופפים, שכבות טיח, סיד וצבע מתקלפות.

## הוראות שימוש

יישם בי ג'י בונד-רול בשכבה אחת בעזרת מברשת, רולר או בהתזה. המתן לייבוש מלא ורק לאחר מכן צבע באחד מסדרת צבעי בי ג'י בונד המותאמים ליישום.

## הערות

אין ליישם על קיר חיצוני כאשר גשם צפוי ב-24 השעות הקרובות.  
אין לאחסן בטמפ' נמוכות מ-5 מעלות צלזיוס.  
דאג לאוורור נאות של שטח העבודה.  
יש לנקות את הכלים במים וסבון מיד לאחר היישום