



בי ג'י רול פריימר הכנה לצבע.

שימושים

פריימר הכנה לצבע בעל תכונות חדירה מעולות לטיח ולתשתיות שונות. מחזק את התשתית ויוצר בסיס יציב לצבע.

יתרונות

קל ונוח ליישום
מוכן לשימוש
תכונות חדירה מעולות לתשתית
מחזק את התשתית
יוצר מצע יציב לצבע
שקוף לאחר הייבוש

נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	צהבהב שקוף
טמפ' יישום:	5°C-3°C
זמן ייבוש:	24 שעות
אריזה:	דלי 5, 18 ליטר
צריכה:	150-200 גרם למ"ר
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

שטח הקיר צריך להיות יבש, נקי מאבק ושמנים. הסר חלקים רופפים, שכבות טיח, סיד וצבע מתקלפות.

הוראות שימוש

יישם בי ג'י-רול בשכבה אחת בעזרת מברשת, רולר או בהתזה. המתן לייבוש מלא ורק לאחר מכן צבע באחד מסדרת צבעי בי ג'י בונד המותאמים ליישום.

הערות

אין ליישם על קיר חיצוני כאשר גשם צפוי ב-24 השעות הקרובות.
אין לאחסן בטמפ' נמוכות מ-5 מעלות צלזיוס.
דאג לאוורור נאות של שטח העבודה.
יש לנקות את הכלים במים וסבון מיד לאחר היישום