



## בי ג'י FINNESS תערובת אבקתית לתיקון והחלקת סדקים וחורים

### שימושים

חומר מילוי מעולה אינו מתכווץ עם הייבוש מהיר, קל לשיוף, למילוי וסתימה של חורים וסדקים שאינם עובדים בקירות פנימיים מבטון טיח

### יתרונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד  
נוח לעבודה  
מהיר התקשות  
קל לשיוף  
אינו מתכווץ  
מתאים כתשתית לצבע

### נתונים טכניים

בסיס:	גבס, פולימר ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	90 דקות
זמן פתוח בכלי :	כשעה
אריזה:	שקית 5 ק"ג
משקל מרחבי:	0.9 ק"ג לליטר
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית

שטח הקיר צריך להיות יבש, נקי מאבק ושמנים. הסר חלקים רופפים.

## הוראות שימוש

ערבב BG FINNESS במים (2.5 ליטר לשקית של 5 ק"ג) עד לקבלת משחה חלקה ונוחה ליישום. כדי להקל על העבודה יש להכניס לכלי הערבוב מים ורק לאחר מכן את החומר. יש להמתין 5 דקות וערבב שנית. יישם התערובת באזור הנדרש והחלק בעזרת מרית (שפכטל) חלק. המתן לייבוש מלא. לקבלת גמר מושלם, החלק בעזרת נייר לטש עדין.



## הערות

אין לערבב כמויות גדולות מחצי ק"ג ללא ערבול מכאני. יש לשטוף היטב כלים וידיים במים וסבון, מיד עם גמר היישום. החומר לא למאכל. המנע ממגע בעור ועיניים. אין להשתמש במוצרי BG בונד בטמפרטורה הנמוכה מ. 5°C - אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים.