



## בי ג'י שפכטל בונד שפכטל אמריקאי רב תכליתי.

### שימושים

תשתיות מעולה לצבע או גמר אחר, ליישום והחלקה של קירות בטון, ליישום והחלקה של משטחי בטון, לתיקון ומילוי חורים וסדקים בקירות ישנים.

### יתרונות

עבידות נוחה  
ייבוש מהיר  
שיוף קל

### נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמ'פ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש בין שכבה לשכבה:	10-12 שעות
ייבוש סופי:	48 שעות
אריזה:	דלי 25 ק"ג
צריכה:	1000-1200 גרם למ"ר
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית

לנקות את המשטח משומנים, משאריות בטון ומחוטטים בולטים. לשפשף עם נייר זכוכית שאריות של שמן תבניות, לשטוף במים ולייבש. לתקן חורים, חריצים, סדקים וכו'.

## הוראות שימוש

רצוי ליישם שתי שכבות, כל שכבה בעובי 2-4 מ"מ ולהחליק עם כלי מתאים. היישום עם כף טייחים, שפכטל או התזה (מדולל בהתאם לצורך).  
זמן ייבוש: בין שכבה לשכבה 4-6 שעות  
הכנה לצבע: ניתן לשפשף וללטש את המשטח לאחר הייבוש

## הערות

צביעה: ניתן לצביעה בכל סוגי הצבע החל משבוע לאחר היישום.  
אין ליישם על קיר חיצוני כאשר גשם צפוי ב-24 השעות הקרובות.  
אין לאחסן בטמפ' נמוכות מ-6 מעלות צלזיוס.  
יש לנקות את הכלים במים וסבון מיד לאחר היישום