



בי גי משי

תחליב צבע אקרילי רחיץ, המבוסס על אקרילים מובחרים, לצביעת חוץ ופנים.
בעל ברק גבוה.

שימושים

לצביעת משטחים חיצוניים ופנימיים כגון: טיח, טיח גבס, בטון, שפריץ,
בלוקים, אסבסט, לוחות גבס.

יתרונות

בעל עמידות גבוהה מאוד לשחיקה, (עמיד ורחיץ בקרצוף כבד) עמיד בכל
מזג אויר, נושם ואינו מצהיב. עמיד בקרינת השמש.
בעל ברק גבוה.

נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	7°C-35°C
זמן ייבוש:	24 שעות
ייבוש סופי:	שבעה ימים
צריכה:	9 מ"ר לליטר צבע בקרוב
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

כדי לקבל תוצאות טובות יש להכין את השטח ביסודיות ובקפדנות
א. תיקון חורים של השטח, סדקים, חריצים, בליטות,, וגופים זרים.
ב. יש להחליק את השטח במידה רצויה ולנקות מכל לכלוך כגון:
צבע, חפץ, אבק וכד'.

הוראות שימוש

דילול: שכבה ראשונה 25% מים.
שכבה שניה 10% מים
הוראות ישום:
מברשת או רולר או אייר לס, כאשר הדילול נעשה עפ"י ההוראות הנ"ל
באיר לס, יש להשתמש בדיזה 18

הערות

ניקוי כלים וידיים עם מים וסבון מיד עם גמר הישום.
זהירות
בזמן הצביעה יש לאוורר את החדר היטב, במקרה של מגע בין הצבע
לעניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.
כל הנתונים הטכניים ניתנים לשינויים עפ"י החלטת המפעל בלבד.