



בי ג'י קריל 2000 תחליב אקרילי מובחר ורחיץ לקירות פנים וחוץ

תחליב צבע אקרילי רחיץ, המבוסס על אקרילתים מובחרים, בעל תו תקן – 1945 היתר מס' 20504 לצביעת חוץ ופנים, בעל עמידות גבוהה מאוד לשחיקה, (עמיד ורחיץ בקרצוף כבד) עמיד בכל מזג אויר, נושם ואינו מצהיב. (עמיד UV)

שימושים

מתאים לצביעת מבנים, קירות חיצוניים ופנימיים, בלבן ושלל גוונים. יוצר שכבת צבע גמישה ודקורטיבית. עמידה בפני רטיבות וקרירה אולטרה-סגולה. ניתן ליישום על: בטון, טיח, לוחות גבס, אסבסט, צמנט בורד, שפריץ ישן וכדומה. בעל כושר כיסוי גבוה וגמר נאה.

יתרונות

צבע תחליב על בסיס שרפים אקריליים. רחיץ, מט. מעניק לקירות פנים רענון וחידוש הצבע. עמיד בשפשוף כבד. רחיץ במים עמידות גבוהה בפני שמש – אינו מצהיב מקנה לקיר כושר נשימה גבוה גמיש. כושר הדבקה מעולה. משפר מראה ותפקוד של שפריץ קיים

נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	24 שעות
ייבוש סופי:	שבעה ימים
אריזה:	5 ליטר, 18 ליטר
צריכה:	* כושר כיסוי מעולה: 1 ליטר מכסה 10-12 מ"ר לשתי שכבות
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

בשטחים מסוידים יש להסיר את הסייד ולצבוע שכבה אחת "בונדרול" – פריימר אקרילי שקוף - להבטחת חדירות והידבקות טובה לתשתית. לסתום חורים וסדקים עם שפכטל אקרילי עדין.

הוראות שימוש

1. ערבב את הצבע היטב, וצבע שתי שכבות עם מברשת, גליל או התזה.
2. לדלל שכבה ראשונה: 20%-25% מים. לשכבות נוספות: 10%-5 מים (בהתאם לנדרש).
3. זמן ייבוש בין השכבות: 2-3 שעות.

הערות

- * כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.
- אסור לצבוע בטמפ' נמוכה מ-5°C.
 - ניקוי כלים באמצעות מים וסבון לפני יבוש.
 - אינו מכיל מתכות רעילות.