



## בי ג'י קריל 2000 תחליב אקרילי מובחר ורחיץ לקירות פנים וחוץ

תחליב צבע אקרילי רחיץ, המבוסס על אקרילתים מובחרים, בעל תו תקן – 1945 היתר מס' 20504 לצביעת חוץ ופנים, בעל עמידות גבוהה מאוד לשחיקה, ( עמיד ורחיץ בקרצוף כבד ) עמיד בכל מזג אויר, נושם ואינו מצהיב. ( עמיד UV )

### שימושים

מתאים לצביעת מבנים, קירות חיצוניים ופנימיים, בלבן ושלא גוונים. יוצר שכבת צבע גמישה ודקורטיבית. עמידה בפני רטיבות וקרירה אולטרה-סגולה. ניתן ליישום על: בטון, טיח, לוחות גבס, אסבסט, צמנט בורד, שפריץ ישן וכדומה. בעל כושר כיסוי גבוה וגמר נאה.

### יתרונות

צבע תחליב על בסיס שרפים אקריליים. רחיץ, מט. מעניק לקירות פנים רענון וחידוש הצבע. עמיד בשפשוף כבד. רחיץ במים עמידות גבוהה בפני שמש – אינו מצהיב מקנה לקיר כושר נשימה גבוה גמיש. כושר הדבקה מעולה. משפר מראה ותפקוד של שפריץ קיים

### נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	24 שעות
ייבוש סופי:	שבעה ימים
אריזה:	5 ליטר, 18 ליטר
צריכה:	* כושר כיסוי מעולה: 1 ליטר מכסה 10-12 מ"ר לשתי שכבות
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית

בשטחים מסוידים יש להסיר את הסייד ולצבוע שכבה אחת "בונדרול" – פריימר אקרילי שקוף - להבטחת חדירות והידבקות טובה לתשתית. לסתום חורים וסדקים עם שפכטל אקרילי עדין.

## הוראות שימוש

1. ערבב את הצבע היטב, וצבע שתי שכבות עם מברשת, גליל או התזה.
2. לדלל שכבה ראשונה: 20%-25% מים. לשכבות נוספות: 5-10% מים (בהתאם לנדרש).
3. זמן ייבוש בין השכבות: 2-3 שעות.

## הערות

- \* כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.
- אסור לצבוע בטמפ' נמוכה מ-5°C.
  - ניקוי כלים באמצעות מים וסבון לפני יבוש.
  - אינו מכיל מתכות רעילות.