



בי ג'י סיד בונד.

סיד סינטטי לקירות ולתקרות פנימיים

שימושים

סיד סינטטי על בסיס שרפים אקריליים.
מתאים לקירות ותקרות פנימיים, מתאים גם למשטחי בטון וטיח בבניה חדשה.

יתרונות

צבע נושם
מעניק לקירות ולתקרות רענון וחידוש הצבע.

נתונים טכניים

| | |
|-------------|--|
| בסיס: | מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים |
| צבע: | לבן |
| טמפ' יישום: | 5°C-35°C |
| זמן ייבוש: | 24 שעות |
| ייבוש סופי: | שבעה ימים |
| אריזה: | דליים: 16 ליטר |
| צריכה: | 10-12 מ"ר לליטר לשכבה. |
| אחסון: | מקום יבש ומוצל |
| חיי מדף: | 12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים |
| | |



הכנת התשתית

בשטחים מסוידים יש להסיר את הסיד ולצבוע שכבה אחת "בונדרול", פריימר אקרילי שקוף, להבטחת חדירות הידבקות טובה לתשתית. לסתום חורים וסדקים עם שפכטל אקרילי עדין.

הוראות שימוש

ערבב את הצבע היטב וצבע שתי שכבות עם מברשת, גליל או התזה.
לדלל שכבה ראשונה: 10-20% מים.
לשכבות נוספות: 5-10% מים.
זמן ייבוש בין השכבות: 2-3 שעות.

הערות

לא למאכל.
הרחק מילדים.
במקרה של מגע בעור ובעיניים לשטוף במים.
אסור לצבוע בטמפ' נמוכה מ- $+5^{\circ}$ צלזיוס.