



בי ג'י סיד סופר סיד סינטטי לבן לשימוש פנים

סיד סינטטי לקירות ולתקרות פנימיים

שימושים

סיד סינטטי על בסיס שרפים אקריליים. חסכוני ביותר ובעל כושר כסוי גבוה, נושם, מתאים לצביעה פנימית של תקרות, קירות, משטחי בטון, טיח, קירות גבס וכד'. אינו מצהיב, "נושם" ומונע התעבות אדי מים על הקירות. מעניק לקירות ולתקרות רענון וחיידוש הצבע.

יתרונות

- בעל תו תקן 1637 היתר מס' 15487
- קל ונוח ליישום בכל השיטות המקובלות.
- צבע מוכן לשימוש.
- מאפשר לקיר "לנושם".
- אינו מצהיב.
- יבוש מהיר.

נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן יבוש:	24 שעות
יבוש סופי:	שבעה ימים
אריזה:	5 ליטר, 18 ליטר
צריכה:	*כושר כיסוי: 8-9 מ"ר ל 1 ליטר בשתי שכבות.
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית

בשטחים מסוידים יש להסיר את הסייד ולצבוע שכבה אחת "בונדרול", פריימר אקרילי שקוף, להבטחת חדירות הידבקות טובה לתשתית. לסתום חורים וסדקים עם שפכטל אקרילי עדין.

הוראות שימוש

ערבב את הצבע היטב וצבע שתי שכבות עם מברשת, גליל או התזה. לדלל שכבה ראשונה: 10-20% מים. לשכבות נוספות: 5-10% מים. זמן ייבוש בין השכבות: 2-3 שעות. ניקוי כלים- במים וסבון.

הערות

- * כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.
- לא למאכל. הרחק מילדים. במקרה של מגע בעור ואו בעיניים לשטוף במים.
 - ניקוי ידיים וכלים עם מים לפני הייבוש.
 - אסור לצבוע בטמפ' נמוכה מ-5°C.