



## צבע סינתטי לכיסוי שכבה ראשונה בבניה חדשה BG קיר

### שימושים

צבע סינתטי לכיסוי שכבה ראשונה בבניה חדשה. מתאים להחלקה על גבי שליכט ובטון. ניתן לגיוון במניפת 1050 גוונים של בי ג'י. משמש בעיקר כצבע יסוד לקירות חדשים, משטחי בטון טיח ושפריץ, משמשים כבסיס לכל צבעי המים הפנימיים, וכמו כן קירות גבס.

### יתרונות

בעל כושר מילוי וכיסוי מעולה  
מתאים להכנת תשתית ובסיס להמשך צביעה.  
ללא עופרת וכרומטים.  
לא משאיר סימנים על היד בניגוב.  
הצבע מתאים לדילול במים.

### נתונים טכניים

מכיל	דבק, מסמיכים, חומרי כסוי מלאניים ומים.
גימור	גוון לבן, רמת ברק עמום(מט).
כושר כיסוי	6-7 ליטר/מ"ר לשכבה אחת
דילול	במים 25-35% בהברשה וגלילה, 35-40% בהתזה.

**אריזה:** 18 ליטר

**אחסון:** במקום מוצל ויבש

**חיי מדף:** 6 חודשים במקום מוצל, בכלי סגור במקום קריר ויבש.



#### הכנת התשתית

החליקו בקלות את פני השטח בניר לטוש, הסירו אבק וניתזי טיח. מלאו חורים בבי ג'י פילר.

#### הוראות שימוש

דילול: בהברשה וגלילה להוסיף 25%-35% מים. בהתזה 35%-40%

#### הערות

אין ליישם מתחת  $5^{\circ}C$ .  
לאחר היישום, כלי עבודה נקיים עם מים  
בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן לעיניים ולאוויר היטב את החדר, במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף  
היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.