



בי ג'י קריל סופר. תחליב אקרילי לצביעת קירות פנים וחוץ

צבע תחליב A.A (אקרילי) רחיץ לצביעת פנים וחוץ בעל עמידות גבוה וכושר כיסוי גבוה, אינו מצהיב, מתאים לדרישת תקן ישראלי 1945, מספר היתר 20504 רחיץ ועמיד בקירצוף.

שימושים

לצביעת בטון, טיח, לוחות גבס, אסבסט, צמנט בורד, צבע ישן וכד'. ניתן ליישם גם כפריימר לשליכט צבעוני וציפויים גמישים.

יתרונות

צבע תחליב על בסיס שרפים אקריליים. נושם, אינו מצהיב\ כושר כיסוי גבוה, מעניק לקירות הפנימיים רענון וחדוש הצבע. מקנה לקיר כושר נשימה גבוה. גמיש. אטום בפני מים – רחיץ ועמיד בקירצוף במים. כושר הדבקה מעולה.

נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי ומוספים מיוחדים
צבע:	לבן, מט.
טמפ' יישום:	5°C-35°C
זמן ייבוש:	24 שעות
ייבוש סופי:	שבוע
אריזה:	5 ליטר, 18 ליטר
צריכה:	* כושר כיסוי: 9-12 מ"ר ל ליטר בשתי שכבות.
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים מתאימים
גוונים	לבן מט, ועל פי מניפת גוונים.



הכנת התשתית

בשטחים מסוידים יש להסיר את הסייד ולצבוע שכבה אחת של בונדרול (פריימר אקרילי שקוף) להבטחת חדירות והידבקות טובה לתשתית.
על משטחי בטון יש לצבוע שכבה ראשונה מדוללת ב- 35-45% מים לסתום חורים וסדקים עם שפכטל אקרילי עדין.
ודא שתשתית יבשה לחלוטין ונקייה משומן, מגריז, מאבק ומצבע רופף.

הוראות שימוש

ערבב את הצבע היטב וצבע בשתי שכבות במברשת גליל או התזה.
דילול: בהתאם לתשתית (כמפורט למעלה) שכבה ראשונה – 20%-25% במים לשכבות נוספות – 10%-5% במים, בהתאם לנדרש.
זמן ייבוש בין השכבות: 2-3 שעות, למגע יד אדם כ-4-6 שעות.

הערות

- * כושר הכיסוי מחושב לפי עבודת פועל מיומן על גבי תשתית בעלת ספיגה רגילה, והוא עשוי להשתנות בהתאם לאופן העבודה, פני השטח ותנאי מזג האויר.
- לא למאכל. הרחק מילדים. במקרה של מגע בעור ואו בעיניים לשטוף במים.
- ניקוי ידיים וכלים עם מים לפני הייבוש.
- אסור לצבוע בטמפ' נמוכה מ-5°C+.