



בי. ג'י שליכט אקרילי גמיש

ציפוי אקרילי דקורטיבי לקירות פנים וחוץ, גמיש ורחיץ עם כושר איטום גבוה

שימושים

שליכט אקרילי גמיש הינו ציפוי דקורטיבי לשימוש ציפוי קירות פנים וחוץ בבניה על גבי תשתית של טיחים חדשים טיח שחור בטון חלק ובנינים צבועים בצבע ישן.

יתרונות

השליכט הצבעוני, קל לעיבוד מקנה מראה טבעי משופשף ושומר על חזותו היפה של הקיר לאורך זמן. המוצר שומר על אחידות גוון וטקסטורה לאורך זמן בזכות משחות הגיוון UV. העמידות ל-

נתונים טכניים

בסיס:	מים, פולימר אקרילי, אגרגטים ומוספים מיוחדים
צבע:	לפי בחירה
מרקם:	H150/90 - בינוני H200/70 - גס H300 - גס מאד
טמ'פ' יישום:	אין ליישם את החומר מתחת ל - 7° או כאשר צפויים גשמים תוך 72 שעות
זמן ייבוש למגע:	3 שעות
ייבוש סופי:	72 שעות
אריזה:	דליים: 24 ק"ג
צריכה:	כ 2-4 ק"ג למ"ר
אחסון:	מקום יבש ומוצל
חיי מדף:	12 חודשים באריזה המקורית ובתנאים המתאימים



הכנת התשתית

לפני ביצוע על בטון וטיח שחור יש לדאוג להשפרה של הטיח והבטון. לדאוג לנקות גרגרי טיח רופפים ואבק באמצעות מטאטא כביש. במקרה של שטיפת הקיר יש לדאוג לייבוש מלא של המצע.

הוראות שימוש

צבע ביסוד קושר (פריימר) המומלץ על ידנו והמתן/ ליבוש סופי. מריחת החומר באמצעות מאלג' מתכת ושפשופו עם מאלג' פלסטיק עד קבלת מרקם נדרש.

הערות

*ניקוי ידיים וכלים עם מים. אזהרה לא למאכל, להרחיק מהישג ידם של ילדים, להשתמש במקום מאוורר. אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ- 7 מעלות צלזיוס.

*כל האמור כאן אינו מהווה תחליף למפרט ספציפי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכון המפרט בהתאם לצורך. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד.