



צבע יסוד מבוסס על אמולסיה אקרילית

BG פריימר

שימושים

צבע יסוד מבוסס על אמולסיה אקרילית, מתאים לצביעת קירות חיצוניים. ניתן להשתמש כיסוד לצביעת בי ג'י שליכט.

יתרונות

משפר הדבקות שכבות השפריץ לתשתית. חודר לבטון ולטיח, ונדבק אליהם היטב. מקנה חדירות מעולה לתוך הקיר מאפשר עמידות לאורך זמן.

נתונים טכניים

בסיס	מים, פולימר ומוספים מיוחדים
צבע	לבן
טמפרטורת יישום	35-5°C
PH	7-8
ייבוש סופי	שבעה ימים
ק"ג אריזה	דלי 16 ליטר
צריכה	300-350 מ"ל למ"ר
אחסון	מקום יבש ומוצל
חיי מדף	12 חודשים באריזה מקורית ובתנאים מתאימים



הכנת התשתית והוראות שימוש

הכנת שטח:

- וודא שהתשתית יבשה לחלוטין ונקייה משומן, מגריז, צבע ומאבק.
- וודא שאין חלקיקים רופפים.
- יישום על טיח מלא ללא סיד.
- וודא שהטיח עבר אשפורה.

יישום היסוד:

- ערבב היטב את הפריימר לפני השימוש .
- התז או הברש את הפריימר על פני השטח לפי המינון המומלץ.