



## צבע יסוד מבוסס על אמולסיה אקרילית

### שימושים

צבע יסוד מבוסס על אמולסיה אקרילית, מתאים לצביעת קירות חיצוניים. ניתן להשתמש כיסוד לצביעת בי ג'י שליכט.

### יתרונות

משפר הדבקות שכבות השפריץ לתשתית. חודר לבטון ולטיח, ונדבק אליהם היטב. מקנה חדירות מעולה לתוך הקיר מאפשר עמידות לאורך זמן.

### נתונים טכניים

בסיס	מים, פולימר ומוספים מיוחדים
צבע	לבן
טמפרטורת יישום	35-5°C
PH	7-8
ייבוש סופי	שבעה ימים
ק"ג אריזה	דלי 16 ליטר
צריכה	300-350 מ"ל למ"ר
אחסון	מקום יבש ומוצל
חיי מדף	12 חודשים באריזה מקורית ובתנאים מתאימים



## הכנת התשתית והוראות שימוש

### הכנת שטח:

- וודא שהתשתית יבשה לחלוטין ונקייה משומן, מגריז, צבע ומאבק.
- וודא שאין חלקיקים רופפים.
- יישום על טיח מלא ללא סיד.
- וודא שהטיח עבר אשפורה.

### יישום היסוד:

- ערבב היטב את הפריימר לפני השימוש .
- התז או הברש את הפריימר על פני השטח לפי המינון המומלץ.